


Technisches Merkblatt

## Silikonentferner SE50 und SE250

<b>Anwendungsbereich</b>	Für die Silikonentfernung im Innen- und Außenbereich, auf Glas, glasierten Fliesen oder Keramik.
<b>Volldeklaration</b>	Isoaliphate, Bentone, Ethanol und ätherische Öle.
<b>Farbton</b>	Farblos
<b>Verarbeitung</b>	Silikon-Entferner auf ein Tuch geben und den Silikonfilm abwischen oder mit einem Kunststoffspachtel abschieben, gegebenenfalls wiederholen oder mit Silikon-Entferner nachwischen.
<b>Dichte</b>	ca. 0,83 g/ml.
<b>Hinweise</b>	Bei Gebrauch gut lüften. Nicht rauchen.
	 <p>H304 Kann bei Verschlucken <b>und</b> Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.  P405 Unter Verschluss aufbewahren.  EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luftgemische bilden.  EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.</p> <p>Siliconspritzer auf mit Lacken und Lasuren behandelten Flächen erst entfernen, wenn Verträglichkeit getestet wurde. Gegebenenfalls muss mit dem Erstbehandlungsprodukt partiell nachgestrichen werden.</p>
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
<b>Gebinde</b>	50 ml, 250 ml.
<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.fugenboy.de](http://www.fugenboy.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

April 2016